DATASHEET
İZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ

Ürün Kodu	-	IT 3-190.400/400.50.YNyn0
Faz Sayısı	-	3
Anma Gücü	kVA	190
Primer Gerilimi	V	400
Sekonder Gerilimi	V	400
Primer Akımı	A	274
Sekonder Akımı	A	274
Frekans	Hz	50 / 60
Bağlantı Şekli	-	YNyn0
Boşta Akım	%	< 2,5 % x Iprimer
Kısa Devre Empedansı	%	< 3,5
Boşta / Yükte Kayıp @ 75 °C	W	1100 / 3537
Verim @ 75 °C	%	> 98
İzolasyon Seviyesi	kV / 1 dk	3
İzolasyon Malzemesi	-	Vernik
Sarım Malzemesi	-	Alüminyum
Sıcaklık Sınıfı	-	F
Ortam Sıcaklığı	°C	- 25 / + 40
Sıcaklık Koruması	-	150 °C NK Termostat
Koruma Derecesi	-	IP 00
Yerleşim	-	Dahili
Soğutma Yöntemi	-	Doğal Soğuma
Boya	-	-
Ölçüler (GxDxY)	mm	850x480x700
Ağırlık	kg	~ 600
Uygulanan Standartlar	-	IEC 61558 serisi

Opsiyonlar	Voltmetre	Primer	X	Sekonder	X
	Ampermetre	Primer	X	Sekonder	X
	Güç Analizörü	Primer	X	Sekonder	X
	Sigorta / TMŞ	Primer	X	Sekonder	X
	Sıcaklık Rölesi		X		

www.artiregulator.com info@artiregulator.com +90 216 498 80 46