# DATASHEET
# İZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | | - | IT 3-100.400/400.50.YNyn0 | | | |
| Faz Sayısı | | - | 3 | | | |
| Anma Gücü | | kVA | 100 | | | |
| Primer Gerilimi | | V | 400 | | | |
| Sekonder Gerilimi | | V | 400 | | | |
| Primer Akımı | | A | 144 | | | |
| Sekonder Akımı | | A | 144 | | | |
| Frekans | | Hz | 50 / 60 | | | |
| Bağlantı Şekli | | - | YNyn0 | | | |
| Boşta Akım | | % | < 2,5 % x Iprimer | | | |
| Kısa Devre Empedansı | | % | < 4 | | | |
| Boşta / Yükte Kayıp @ 75 °C | | W | 896 / 2579 | | | |
| Verim @ 75 °C | | % | > 97 | | | |
| İzolasyon Seviyesi | | kV / 1 dk | 3 | | | |
| İzolasyon Malzemesi | | - | Vernik | | | |
| Sarım Malzemesi | | - | Alüminyum | | | |
| Sıcaklık Sınıfı | | - | F | | | |
| Ortam Sıcaklığı | | °C | - 25 / + 40 | | | |
| Sıcaklık Koruması | | - | 150 °C NK Termostat | | | |
| Koruma Derecesi | | - | IP 21 | | | |
| Yerleşim | | - | Dahili | | | |
| Soğutma Yöntemi | | - | Fan ile Zorlanmış Soğuma | | | |
| Boya | | - | RAL 7016 | | | |
| Ölçüler | [GxDx(Y+Teker)] | mm | 750x600x(600+100) | | | |
| Ağırlık | | kg | ~ 360 | | | |
| Uygulanan Standartlar | | - | IEC 61558 serisi | | | |
| Opsiyonlar | Voltmetre | | Primer | X | Sekonder | X |
| | Ampermetre | | Primer | X | Sekonder | X |
| | Güç Analizörü | | Primer | X | Sekonder | X |
| | Sigorta / TMŞ | | Primer | X | Sekonder | X |
| | Sıcaklık Rölesi | | | X | | |

www.artiregulator.com info@artiregulator.com +90 216 498 80 46