DATASHEET
İZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ

Ürün Kodu		-	IT 1-40.230/230.50			
Faz Sayısı		-	1			
Anma Gücü		kVA	40			
Primer Gerilimi		V	230			
Sekonder Gerilimi		V	230			
Primer Akımı		A	174			
Sekonder Akımı		A	174			
Frekans		Hz	50 / 60			
Bağlantı Şekli		-	Ii0			
Boşta Akım		%	< 3 % x Iprimer			
Kısa Devre Empedansı		%	< 2			
Boşta / Yükte Kayıp @ 75 °C		W	600 / 1262			
Verim @ 75 °C		%	> 96,5			
İzolasyon Seviyesi		kV / 1 dk	3			
İzolasyon Malzemesi		-	Vernik			
Sarım Malzemesi		-	Alüminyum			
Sıcaklık Sınıfı		-	F			
Ortam Sıcaklığı		°C	- 25 / + 40			
Sıcaklık Koruması		-	150 °C NK Termostat			
Koruma Derecesi		-	IP 21			
Yerleşim		-	Dahili			
Soğutma Yöntemi		-	Doğal Soğuma			
Boya		-	RAL 7016			
Ölçüler	[GxDx(Y+Teker)]	mm	500x600x(600+100)			
Ağırlık		kg	~ 192			
Uygulanan Standartlar		-	IEC 61558 serisi			
Opsiyonlar	Voltmetre		Primer	X	Sekonder	X
	Ampermetre		Primer	X	Sekonder	X
	Güç Analizörü		Primer	X	Sekonder	X
	Sigorta / TMŞ		Primer	X	Sekonder	X
	Sıcaklık Rölesi			X		

www.artiregulator.com info@artiregulator.com +90 216 498 80 46