DATASHEET
İZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ

Ürün Kodu			-	IT 1-12,5.230/230.50		
Faz Sayısı			-	1		
Anma Gücü			kVA	12,5		
Primer Gerilimi			V	230		
Sekonder Gerilimi			V	230		
Primer Akımı			A	54,4		
Sekonder Akımı			A	54,4		
Frekans			Hz	50 / 60		
Bağlantı Şekli			-	Ii0		
Boşta Akım			%	< 3 % x Iprimer		
Kısa Devre Empedansı			%	< 2,5		
Boşta / Yükte Kayıp @ 75 °C			W	220 / 525		
Verim @ 75 °C			%	> 95,5		
İzolasyon Seviyesi			kV / 1 dk	3		
İzolasyon Malzemesi			-	Vernik		
Sarım Malzemesi			-	Alüminyum		
Sıcaklık Sınıfı			-	F		
Ortam Sıcaklığı			°C	- 25 / + 40		
Sıcaklık Koruması			-	150 °C NK Termostat		
Koruma Derecesi			-	IP 00		
Yerleşim			-	Dahili		
Soğutma Yöntemi			-	Doğal Soğuma		
Boya			-	-		
Ölçüler	(GxDxY)		mm	270x300x350		
Ağırlık			kg	~ 73		
Uygulanan Standartlar			-	IEC 61558 serisi		
Opsiyonlar	Voltmetre		Primer	X	Sekonder	X
	Ampermetre		Primer	X	Sekonder	X
	Güç Analizörü		Primer	X	Sekonder	X
	Sigorta / TMŞ		Primer	X	Sekonder	X
	Sıcaklık Rölesi			X		

www.artiregulator.com info@artiregulator.com +90 216 498 80 46